



STRUCTURE MODULAIRE PREMIUM

DONNÉES TECHNIQUES

CHARGE ET DIMENSIONS

CERTIFICATION STANDARD		MINIMUM	MAXIMUM
Charge	Kg	80	≥ 200
Dimensions (1)	mm	L 500 * P 500	L 3 200 * P 3 200
Hauteur	M	3	4,5

1. Dimensions : L = Largeur extérieure P = Profondeur extérieure

* Fabrication de structures pour charges et dimensions supérieures à celles qui sont indiquées dans le Tableau, avec Projet Structure Simple

PROFILS VERTICAUX ET HORIZONTAUX

PROFILÉS		VERTICAUX (2)	HORIZONTAUX (3)
Géométries	mm	110 x 37	150 x 35 / 40 / 50
		125 x 37	
		120 x 88 / 65 x 120	
Épaisseurs	mm	120 x 120	2 x 2 / 4
		3 / 4 / 8 / 8	

2. Profils verticaux = Piliers

3. Profils horizontaux = Traverses

* Pour les géométries et les épaisseurs spéciales, veuillez consulter notre Service commercial

GÉOMÉTRIES ET EMPLACEMENT

EMPLACEMENT STRUCTURE	CARRÉE	RECTANGULAIRE	CIRCULAIRE	IRRÉGULIÈRE
Extérieur / Intempéries (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Uniquement avec montage effectué par un personnel qualifié de HIPUR

FINITIONS PROFILÉS MÉTALLIQUES	OUI	NON
Peinture standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peinture spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finitions spéciales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLOISONNEMENTS	OUI	NON
Tôle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle sandwich (Isolation thermique et/ou acoustique)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle perforée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle Primaci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tôle de finition spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre Stadip 3+3 (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre Stadip 4+4 (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre Stadip 5+5 (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre Stadip 6+6 (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre Stadip Couleurs et textures spéciales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre armé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre Climalit (3+3 / 20 / 3+3) (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre Climalit (4+4 / 16 Argon / 3+3) Norme EneV (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre tempéré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verre tempéré + Vinyle de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panneaux monocouche (Finitions, couleurs et textures)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brique apparente (Finitions, couleurs et textures)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Excellence (Voir page 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*) Verres disponibles dans une grande variété de couleurs, finitions et textures

OPTIONS 2	COULEUR STANDARD	COULEUR SPÉCIALE	INOXYDABLE SATINÉ / BRILLANT	INOXYDABLE FINITION SPÉCIALE	VERRE
Main courante droite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Main courante courbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doublage de structure intérieure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doublage de structure extérieure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parements de portes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finitions des portes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>